

**Ontwerp Code van goede  
praktijk betreffende de  
organisatie van bron- en/of  
nasortering van  
bedrijfsafvalstoffen**

**SAMEN MAKEN WE  
MORGEN MOOIER**





# ONTWERP Code van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen



Dit document vormt de ontwerpcode van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen". Deze ontwerpcode is publiekelijk beschikbaar gemaakt op de OVAM website [www.ovam.be](http://www.ovam.be) op 13 februari 2012.

De code bevat twee luiken. Ze gaat dieper in op de selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de producent. Daarnaast handelt ze over de inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen.

Tot eind 2012 geldt een overgangperiode en spreken we van de ontwerpcode. Tijdens deze overgangperiode worden de resultaatsverbintenissen en de sorteerefficiëntie die opgenomen staan in het luik rond de nasortering gemonitord en getoetst op hun eenduidigheid en haalbaarheid.

Na deze monitoringsperiode zal de ontwerpcode begin 2013 al dan niet worden aangepast en omgevormd worden tot een ministerieel besluit.

## Selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de producent

Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling. Hoe beter afvalstoffen aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten om afvalstoffen geschikt te maken om terug als materialen in te zetten. Dit verhoogt de kans op effectieve recycling. Het sluiten van kringlopen staat voorop.

VLAREMA bevat een artikel over de afzonderlijke inzameling van bedrijfsafvalstoffen:

- Art. 4.3.2. Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling:*
- 1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;*
  - 2° glasafval;*
  - 3° papier- en kartonafval;*
  - 4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;*
  - 5° groenafval;*
  - 6° textielafval;*
  - 7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;*
  - 8° afvalbanden;*
  - 9° puin;*
  - 10° afgewerkte olie;*
  - 11° gevaarlijke afvalstoffen;*
  - 12° asbestcementhoudende afvalstoffen;*
  - 13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;*
  - 14° afvallandbouwfolies;*
  - 15° afgedankte batterijen en accu's.*

*Ten minste de volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of, indien aantoonbaar niet mogelijk, naderhand uitgesorteerd worden:*

- 1° houtafval;*
- 2° metaalafval.*

*In afwijking van het eerste en tweede lid en op voorwaarde dat ze bij inzameling worden overgebracht naar een vergunde sorteerinrichting waar ze volledig gesorteerd worden, mogen verschillende niet-gevaarlijke droge afvalfracties die door de afvalstoffenproducent gesorteerd zijn in dezelfde recipiënt worden samengevoegd met het oog op de inzameling ervan. Het samenvoegen van de selectieve voorgesorteerde droge afvalstromen mag de volledige uitsortering en de verwerking van de homogene afvalfracties niet verhinderen.*

Indien de afvalstoffenproducent zijn afvalstoffen zelf sorteert en selectief inzamelt conform dit artikel, behoeft zijn afval wettelijk gezien geen verdere sortering. Veel selectief ingezamelde stromen krijgen echter wel nog een verdere behandeling in functie van recycling nadien.

## **Inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen**

Bij slechte of onvolledige selectieve inzameling aan de bron, moet het afval verder uitgesorteerd worden wil men de recupereerbare materialen toch nog vatten. Het is aan de afvalstoffeninzamelaar, handelaar, makelaar om uit te maken of dit afval verdere sortering behoeft. Dit gebeurt op basis van het contract met de afvalstoffenproducent, zoals omschreven in artikel 6.1.1.4. van VLAREMA.

*Art. 6.1.1.4. Naast de algemene voorwaarden, vermeld in deze afdeling, moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars bijkomend:*

- 1° informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden aangeboden, als vermeld in artikel 4.3.2, en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij de inzameling. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die het gemengd bedrijfsafval inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent een contract af te sluiten, met daarin duidelijke melding van de fracties vermeld in artikel 4.3.2. en hun vooropgestelde inzamelwijze. Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in het contract, dan mag de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervanuitgaan dat de selectieve inzameling aan de bron door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is;*
- 2° beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen.*

Indien er geen contract wordt afgesloten, dan moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar het met huisvuil en grofvuil vergelijkbaar bedrijfsafval nasorteren.

Indien de afvalstoffen verdere uitsortering behoeven, gebeurt dit via een sorteerlijn die minstens bestaat uit een vloersortering, manueel en/of met behulp van een kraan met sorteergrijper, gevolgd door een sorteerband met minimaal een magneetafscheider. Op de sorteerband moet een visuele controle mogelijk zijn, waarbij nog aanwezige recycleerbare afvalstoffen uit het afval gehaald worden. Met akkoord van de OVAM kan hiervan worden afgeweken, indien de exploitant kan aantonen dat met zijn techniek hetzelfde resultaat wordt behaald.

De volgende afvalstoffen moeten worden uitgesorteerd:

Recycleerbare afvalstoffen:

- papier en karton, stukken > 0,5 m<sup>2</sup>;
- houtafval en PVC kunststof buizen en profielen, in stukken > 0,5 m;
- metalen  
ferro niet toegelaten te realiseren via een sorteerlijn met magneetafscheider;  
non ferro > 0,5 m;
- AEEA (overeenkomstig omschrijving vermeld in Art. 3.4.4.2. van VLAREMA);
- textielafval (herbruikbare kledij en schoeisel);
- autobanden;
- inerte afvalstoffen (stukken puin en gipskartonplaten > 0,5 m<sup>2</sup>);
- pakketten transparante of witte kunststoffolie > 60 liter (slierten en gekleurde kunststoffolies moeten niet worden verwijderd).

Stoorstoffen:

- gevaarlijke afvalstoffen;
- KGA;
- asbestcement;
- gesloten zakken: deze moeten worden opengemaakt ter controle op recycleerbare stoffen.

Sterk vervuilde fracties van papier en karton, kunststoffen en textiel worden als niet recycleerbaar beschouwd.

De sorteerefficiëntie wordt als volgt gecontroleerd: in een willekeurige partij van 10 m<sup>3</sup> mogen er maximum 3 stukken van bovenvermelde recycleerbare afvalstoffen aanwezig zijn. Voor groot AEEA (> 0,5 kg per stuk) en stoorstoffen geldt een nultolerantie.

Dit betekent principieel dat het verkleinen van afval enkel kan nadat voldaan is aan de sorteervereisten. Echter in de praktijk is het voor sommige recycleerbare afvalstoffen beter ze eerst te verkleinen en er vervolgens een sortering op uit te voeren. Verkleinen om de sorteerefficiëntie te verhogen, moet mogelijk zijn en het is dan ook logisch dat voor de betrokken recycleerbare afvalstof de eis inzake stukgrootte alvorens te verkleinen niet van toepassing is. Om tegemoet te komen aan de eisen inzake controleerbaarheid zal de sorteerder via zijn procesbeschrijving moeten aantonen welke materialen na de verkleining worden uitgesorteerd en dat voor deze materialen de stukgrootte alvorens te breken niet van toepassing is. Voor de recycleerbare afvalstoffen die na verkleining niet worden uitgesorteerd, blijft de eis van de stukgrootte alvorens te breken van toepassing.