

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB C351 van 19/11/97

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET COMPRESSIE- ONTSTEKINGSMOTOREN

BIJLAGE II

Type: Dieselbrandstof

Parameter	Eenheid	Grenswaarden (1)		Test	
		Minimum	Maximum	Methode	Datum publicatie
Cetaangetal		51,0	-	EN-ISO 5165	1992
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	-	845	EN-ISO 3675	1995
Distillatie:					
95 %	° C	-	360	EN-ISO 3405	1988
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	gewichts %	-	11	IP 391	1995

Zwavelgehalte	mg/kg	-	350	pr. EN-ISO/ DIS 14596	1996 (*)
---------------	-------	---	-----	--------------------------	----------

Voetnoten :

* De maand van publicatie zal te zijner tijd worden toegevoegd.

1. De hier gegeven cijfers zijn werkelijke waarden. Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van ISO 4259 (Aardolieproducten - bepaling en toepassing van nauwkeurige gegevens in relatie tot de testmethoden) en bij de vaststelling van een minimumwaarde is met een minimaal verschil van 2R boven nul rekening gehouden (Reproduceerbaarheid). De uitkomsten van de verschillende metingen worden géïnterpreteerd aan de hand van de in ISO 4259 (gepubliceerd in 1995) gegeven criteria.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 10/12/1997

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).