

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB C351 van 19/11/97

INDICATIEVE MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET COMPRESSIE- ONTSTEKINGSMOTOREN

BIJLAGE IV

Type: Dieselbrandstof

Parameter	Eenheid	Grenswaarden (1)		Test	
		Minimum	Maximum	Methode	Datum publicatie
Cetaangetal		-	-		
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	-	-		
Distillatie:					
95 %	°C	-	-		
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	gewichts %	-	-		
Zwavelgehalte	mg/kg	-	50	pr. EN-ISO/ DIS 14596	1996 (*)

(*) De maand van publicatie zal te zijner tijd worden toegevoegd.

(1) De hier gegeven cijfers zijn werkelijke waarden". Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van ISO 4259 (Aardolieproducten - bepaling en toepassing van nauwkeurige gegevens in relatie tot de testmethoden) en bij de vaststelling van een minimumwaarde is met een minimaal verschil van 2R boven nul rekening gehouden (R = reproduceerbaarheid). De uitkomsten van de verschillende metingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de in ISO 4259 (gepubliceerd in 1995) gegeven criteria.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 10/12/1997

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).