

BIJLAGE I

Maten en maximaal getrokken massa's

1. DEFINITIES
 - 1.1. Onder „**lengte**” wordt verstaan:
 - de afstand, gemeten tussen de verticale vlakken die loodrecht op het lengtevlak van de trekker staan en die door de uiterste punten daarvan in hun minst gunstige stand gaan, met uitsluiting van:
 - achteruitkijkspiegels,
 - aanzetslinger,
 - breedtelichten of zijlichten.
 - 1.2. Onder „**breedte**” wordt verstaan:
 - de afstand gemeten tussen de verticale vlakken die, evenwijdig aan het middenlangsvlak van de trekker, door de uiterste punten daarvan gaan, met uitsluiting van:
 - achteruitkijkspiegels,
 - richtingaanwijzers,
 - breedte-, zij- of achterlichten; parkeerlichten,
 - door het gewicht van de trekker veroorzaakte vervormingen van de banden,
 - wegklapbare onderdelen, zoals opklapbare treden en elastische spatlappen.
 - 1.3. Onder „**hoogte**” wordt verstaan:
 - de verticale afstand tussen het wegdek en het verst van het wegdek verwijderde punt van de trekker, antenne niet meegerekend. Voor het bepalen van deze hoogte moet de trekker van nieuwe luchtbanden zijn voorzien met de grootste afrolomtrek die door de fabrikant is opgegeven.
 - 1.4. Onder „**maximaal getrokken massa**” wordt verstaan:
 - de massa die een bepaald type trekker kan trekken. Deze massa kan bijvoorbeeld bestaan uit een of meer aanhangwagens of landbouw- of bosbouwwerktuigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de door de fabrikant opgegeven technisch toelaatbare getrokken massa en de toegestane getrokken massa als vastgesteld in punt 2.2.
 - 1.5. Onder „**koppelinrichting**” wordt verstaan:

de op de trekker aangebrachte technische eenheid voor de mechanische koppeling van het samenstel trekker-getrokken voertuig.
 - 1.6. Onder „**massa van de rijklare lege trekker (m_l)**” wordt verstaan:

de massa zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 2.1.1, van Richtlijn 2003/37/EG.
 - 1.7. Onder „**technisch toelaatbare maximaal getrokken massa('s)**” wordt verstaan:
 - niet-geremde maximale getrokken massa,
 - maximaal getrokken massa met onafhankelijke remming (als gedefinieerd in bijlage I, punt 1.12, van Richtlijn 76/432/EEG van de Raad ⁽¹⁾),

⁽¹⁾ Richtlijn 76/432/EEG van de Raad van 6 april 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (PB L 122 van 8.5.1976, blz. 1).

- door oplooppremming geremde maximaal getrokken massa (als gedefinieerd in bijlage I, punt 1.14, van Richtlijn 76/432/EEG),
- maximaal getrokken massa met hydraulische of pneumatische remming; deze remming kan van het type continu remming, halfcontinu remming of onafhankelijke bekrachtigde remming (als gedefinieerd in bijlage I, punten 1.9, 1.10 respectievelijk 1.11, van Richtlijn 76/432/EEG) zijn.

2. VOORSCHRIFTEN

2.1. **Maten**

Voor een trekker gelden de volgende maximummaten:

- 2.1.1. lengte: 12 m,
- 2.1.2. breedte: 2,55 m (de bolling van de banden waar deze contact maken met het wegdek, buiten beschouwing gelaten),
- 2.1.3. hoogte: 4 m.
- 2.1.4. De metingen voor het controleren van deze maten worden als volgt uitgevoerd:
 - met rijklare lege trekker, zoals aangegeven in punt 1.6,
 - op een plat horizontaal vlak,
 - met de trekker in stationaire toestand en met uitgeschakelde motor,
 - met nieuwe luchtbanden op de normale door de fabrikant opgegeven spanning,
 - met gesloten deuren en ramen,
 - met de voorwielen in de rechttuitstand,
 - zonder dat er landbouw- of bosbouwwerktuigen met de trekker zijn verbonden.

2.2. **Toegestane maximaal getrokken massa**

- 2.2.1. De toegestane maximaal getrokken massa mag niet groter zijn dan:
 - 2.2.1.1. De door de fabrikant van de trekker opgegeven technisch toelaatbare maximaal getrokken massa als omschreven in punt 1.7.
 - 2.2.1.2. De maximaal getrokken massa die is vastgesteld voor de koppelinrichting op basis van de EG-onderdeeltpegoedkeuring.
- 2.2.2. Indien een lidstaat de bepalingen van artikel 2, lid 2, toepast, moet(en) de maximaal getrokken massa(s) worden aangegeven op het registratiecertificaat van de trekker.

Aanhangsel

MODEL

Naam van de bevoegde instantie

BIJLAGE BIJ HET EG-TYPEGOEDKEURINGSFORMULIER VOOR EEN TYPE TREKKER WAT BETREFT DE MATEN EN MAXIMAAL GETROKKEN MASSA'S

(Artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan)

EG-typegoedkeuringsnummer:

1. Onderdeel (onderdelen) of kenmerk(en):

1.1. Maten:

1.1.1. lengte: m

1.1.2. breedte: m

1.1.3. hoogte: m

1.2. Maximaal getrokken massa's:

1.2.1. niet-geremde maximaal getrokken massa: kg

1.2.2. mechanisch geremde maximaal getrokken massa: kg

1.2.3. maximaal getrokken massa met oplooprem: kg

1.2.4. maximaal getrokken massa met bekrachtigde remming (hydraulisch of pneumatisch): kg

2. Merk (firma) van de trekker:

.....

3. Type en zo mogelijk handelsnaam van de trekker:

.....

4. Naam en adres van de fabrikant:

.....

5. Eventueel naam en adres van diens gevolmachtigde:

.....

.....

6. De trekker is ter EG-typegoedkeuring aangeboden op:

.....

7. Met de keuringsproeven belaste technische instantie:

.....

.....

8. Datum van het door deze instantie afgegeven rapport:

.....

9. Nummer van het door deze instantie afgegeven rapport:
.....

10. De EG-typegoedkeuring wat betreft de maten en maximaal getrokken massa's is verleend/geweigerd (!):

11. Plaats:

12. Datum:

13. Handtekening:

14. De volgende documenten, voorzien van bovenvermeld EG-typegoedkeuringsnummer, zijn bij deze mededeling gevoegd:

..... maatschets(en),

..... tekening(en) of foto(s) van de trekker.

Deze gegevens worden aan de bevoegde autoriteiten van de overige lidstaten op hun uitdrukkelijk verzoek verstrekt.

15. Eventuele opmerkingen:
.....
.....

(!) Doorhalen wat niet van toepassing is
