

BIJLAGE 7

TYPE: VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (LPG)

Parameter	Eenheid	Grenswaarden	Brandstof A	Grenswaarden	Brandstof B	Testmethode
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
Motoroctaangetal		92,5 ⁽¹⁾		92,5		EN 589 Bijlage B
Samenstelling:						
C3-gehalte	vol.-%	48	52	83	87	
C4-gehalte	vol.-%	48	52	13	17	ISO 7941
Olefinen	vol.-%		12		14	
Verdampingsresten	mg/kg		50		50	NFM 41015
Totaal zwavelgehalte	ppm massa ⁽¹⁾		50		50	EN 24260
Waterstofsulfide	—		geen		geen	ISO 8819
Koperstripcorrosie	graad		klasse 1		klasse 1	ISO 6251 ⁽²⁾
Water bij 0 °C			vrij		vrij	visuele inspectie

⁽¹⁾ Waarde te bepalen onder standaardomstandigheden (293,2 K (20 °C) en 101,3 kPa).

⁽²⁾ Indien het monster corrosieremmers bevat of andere scheikundige bestanddelen die de corrosiviteit van het monster op de koperstrip verminderen, kan de aanwezigheid van corrosieve stoffen met deze methode niet altijd nauwkeurig worden bepaald. Daarom is het verboden dergelijke bestanddelen toe te voegen met als enig doel de test te beïnvloeden.