

bron :

# Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB L 350 van 28/12/98

## RICHTLIJN 98/70/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 13 oktober 1998

betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad

### BIJLAGE II

Milieutechnische specificaties voor in de handel verkrijgbare brandstoffen voor voertuigen met elektrische ontstekingsmotoren

Type: Dieselbrandstof

Parameter	Eenheid	Grenswaarden (1)		Test	
		Minimum	Maximum	Methode	Datum publicatie
Cetaangetal		51,0	---	EN-ISO 5165	1992
Dichtheid bij 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	---	845	EN-ISO 3675	1995
Distillatie:					
95 %	°C	---	360	EN-ISO 3405	1988
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	gewichts %	---	11	IP 391	1995
Zwavelgehalte	mg/kg	---	350	pr. EN-ISO/DIS 14596	1996 (*)

(\*) De maand van publicatie zal te zijner tijd worden toegevoegd.

(1) De hier gegeven cijfers zijn "werkelijke waarden". Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van ISO 4259 (Aardolieproducten --- bepaling en toepassing van nauwkeurige gegevens in relatie tot de testmethoden) en bij de vaststelling van een minimumwaarde is met een minimaal verschil van 2R boven nul rekening gehouden (R = reproduceerbaarheid). De uitkomsten van de verschillende metingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de in ISO 4259 (gepubliceerd in 1995) gegeven criteria.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

