

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB L 350 van 28/12/98

RICHTLIJN 98/70/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 13 oktober 1998

betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad

BIJLAGE III

Milieutechnische specificaties voor in de handel verkrijgbare brandstoffen voor voertuigen met elektrische ontstekingsmotoren

Type: **Benzine**

Parameter	Eenheid	Grenswaarden (1)		Test	
		Minimum	Maximum	Methode	Datum publicatie
Research-octaangetal		95		EN 25164	1993
Motor-octaangetal		85		EN 25163	1993
Dampspanning (Reid-methode), zomerperiode	kPa	---			
Distillatie:					
verdampt bij 100 °C	vol %	---	---		
verdampt bij 150 °C		---	---		
Koolwaterstoffenanalyse:					
- olefinen	vol %	---			
- aromatische verbindingen		---	35,0	ASTM D 1319	1995
- benzeen	---				
Zuurstofgehalte	gewichts %	---			
Zwavelgehalte	mg/kg	---	50	pr. EN-ISO/DIS 14596	1996 (*)

Loodgehalte	g/l	---			
(*) De maand van publicatie zal te zijner tijd worden toegevoegd.					
(1) De hier gegeven cijfers zijn "werkelijke waarden". Bij de vaststelling van de grenswaarden is uitgegaan van ISO 4259 (Aardolieproducten --- bepalingen en toepassing van nauwkeurige gegevens in de relatie tot de testmethoden) en bij de vaststelling van een minimumwaarde is met een minimaal verschil van 2R boven nul rekening gehouden (R = reproduceerbaarheid). De uitkomsten van de verschillende metingen worden geïnterpreteerd aan de hand van de in ISO 4259 (gepubliceerd in 1995) beschreven criteria.					

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 12/01/1999

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).