

## BIJLAGE VII

**Controleprocedure met het oog op markttoezicht**

Teneinde te controleren of aan de in de artikelen 3 en 4 vermelde eisen is voldaan, beproeven de autoriteiten van de lidstaten een enkel huishoudelijk koelapparaat. Wanneer de waarden van de gemeten parameters niet overeenkomen met de door de leverancier opgegeven waarden binnen de in tabel 1 aangegeven tolerantiegrens, worden de metingen uitgevoerd op nog drie huishoudelijke koelapparaten. Het rekenkundig gemiddelde van de gemeten waarden van deze drie huishoudelijke koelapparaten moet binnen de in tabel 1 aangegeven tolerantiemarge liggen.

Wanneer dit niet het geval is, worden het model en alle andere equivalente modellen huishoudelijke koelapparaten geacht niet aan de eisen te voldoen.

Naast de in bijlage VI beschreven procedure maken de autoriteiten van de lidstaten gebruik van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetprocedures waarbij rekening wordt gehouden met de algemeen erkende meest recente meetmethoden, waaronder begrepen de meetmethoden die staan beschreven in documenten waarvan de referentienummers voor dat doel zijn bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Tabel 1

Gemeten parameter	Controletoleranties
Nominale bruto-inhoud	De gemeten waarde mag maximaal 3 % of 1 l lager zijn dan de nominale waarde (*), waarbij de grootste van de twee bepalend is.
Nominale netto-inhoud	De gemeten waarde mag maximaal 3 % of 1 l lager zijn dan de nominale waarde, waarbij de grootste van de twee bepalend is. Wanneer de eindgebruiker de inhoud van de kelderruimte en die van de bewaar ruimte voor verse levensmiddelen ten opzichte van elkaar kan verstellen, geldt deze meetonnauwkeurigheid voor de situatie waarin de kelderruimte op de minimale inhoud is ingesteld.
Vriesvermogen	De gemeten waarde mag maximaal 10 % lager zijn dan de nominale waarde.
Energieverbruik	De gemeten waarde mag maximaal 10 % hoger zijn dan de nominale waarde ( $E_{24h}$ ).
Wijnbewaarkasten	De gemeten waarde voor de relatieve vochtigheid mag het nominale bereik met maximaal 10 % overschrijden.
Geluidsemissie via de lucht	De gemeten waarde moet overeenstemmen met de nominale waarde.

(\*) „Nominale waarde”: de waarde die door de fabrikant is opgegeven.