
Vlaamse Regering
Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst
"Gasolietanks voor de verwarming van gebouwen"

Memorie van toelichting

INLEIDING :

De exploitatie van een opslag van gasolie of stookolie was vroeger onderworpen aan een exploitatievergunningsplicht, deze van 3.000 l of meer op basis van het ARAB en de overige op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen. Beide vergunningen werden geïntegreerd in de VLAREM-reglementering die sedert 1 september 1991 in voege is. Op basis van deze VLAREM-reglementering waren de opslagplaatsen van 100 l tot 20.000 l aanvankelijk in de 3de klasse ingedeeld waardoor de vroegere vergunningsplicht werd vervangen door een meldingsplicht. Met de wijziging van titel I van het VLAREM, bij besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1992, werd met ingang van 12 februari 1993 een verdere vereenvoudiging doorgevoerd. Met name werden de opslagplaatsen tot 5.000 l die behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed, dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt, gewoon niet meer ingedeeld zodat hiervoor ook de meldingsplicht verviel.

Naar milieuvorwaarden toe werden aanvankelijk algemene en sectorale voorwaarden vastgesteld door de titel II van het VLAREM die bij besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 1992 was goedgekeurd. Na vernietiging van dit besluit bij arrest van de Raad van State, werden grotendeels dezelfde milieuvorwaarden heropgenomen in de nieuwe titel II van het VLAREM die bij besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 werd goedgekeurd en sedert 1 augustus 1995 in voege is. De huidige titel II van het VLAREM bevat specifieke milieuvorwaarden :

- voor de opslagplaatsen die als hinderlijk zijn ingedeeld, onder het hoofdstuk 5.17;
- voor de niet-ingedeelde opslagplaatsen tot 5.000 l die behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed, dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt, onder het hoofdstuk 6.5.

KORT OVERZICHT VAN DE VLAREM-MILIEUVOORWAARDEN

Vooraf :

Met betrekking tot de toepasselijke VLAREM-reglementering is een sectorale afwijkingsaanvraag ingediend die wordt afgehandeld overeenkomstig artikel 1.2.3.1 van titel II van het VLAREM. Een eerste vraag tot afwijking, betreft de definitie van "bestaande gasolie- en stookoliehouder" derwijze dat een houder ook als een bestaande houder wordt beschouwd wanneer de eerste vulling is gebeurd vóór 1 augustus 1995. De andere vragen hebben betrekking op de uitvoering van de periodieke onderzoeken. Bij het overzicht hierna worden deze voorschriften summier aangegeven (voor de volledige reglementering wordt verwezen naar de eerder geciteerde VLAREM-bepalingen).

Constructie- en installatievoorschriften.

De constructie- en installatievoorschriften voor gasolie- en stookoliehouders zijn verschillend naargelang het gaat om een ondergrondse of bovengrondse alsook in functie van het soort van materiaal waaruit de tank is vervaardigd. Elke plaatsing van een nieuwe houder moet gebeuren onder toezicht van een erkende technicus die een attest aflevert waaruit moet blijken dat de houder conform de voorschriften is geplaatst.

Bestaande gasolie- en stookoliehouders moeten niet aan deze constructie- en installatievoorwaarden voldoen, maar enkel aan de meer beperkte overgangsbepalingen.

Waarschuings- of beveiligingssysteem.

Een belangrijke oorzaak van verontreiniging vormt het overvullen van houders. Daarom wordt geëist dat een houder moet voorzien zijn van een waarschuwing- of beveiligingssysteem. Een waarschuwingssysteem geeft aan wanneer de houder voor 95 % gevuld is. Een beveiligingssysteem sluit de brandstoftoevoer automatisch af van zodra de houder voor 98 % gevuld is. Een bestaande houder moet uiterlijk op 1 augustus 2000 met één van beide systemen zijn uitgerust. Indien wegens de ontoegankelijkheid van de tank geen overvulbeveiliging kan worden aangebracht, mag de tank met ingang van 1 augustus 2000 enkel gevuld worden in aanwezigheid van de exploitant. Deze tanks moeten tegen 1 augustus 2002 zo zijn aangepast dat de controle wel mogelijk is.

Lekdetectiesysteem.

Alle ondergrondse houders van 5.000 l of meer, behalve voor de houders van 5.000 l tot 10.000 l van kunststof of roestvrij staal die niet gelegen zijn in een waterwingebied of in een dito beschermingszone, moeten zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem. De bestaande ondergrondse houders van 5.000 l of meer moeten uiterlijk op 1 augustus 2001 met dergelijk systeem zijn uitgerust.

Kathodische bescherming.

Een dergelijke bescherming dient om corrosie van een metalen houder tegen te gaan.

Dit soort van bescherming is enkel verplicht in de welomschreven gevallen voor metalen houders van 10.000 l of meer die ondergronds zijn geplaatst. Of een dergelijke bescherming al of niet nodig is, moet blijken uit een onderzoek naar de bodemcorrosiviteit dat de exploitant door een erkend deskundige moet laten uitvoeren. Binnen de beperkte gevallen waar deze verplichting geldt, moeten de bestaande houders uiterlijk tegen 1 augustus 2001 met dergelijke bescherming zijn uitgerust.

Inkuiping.

Bovengrondse metalen houders moeten in een inkuiping worden geplaatst waarin lekkende gas- of stookolie wordt opgevangen. Voor dubbelwandige metalen houders van 5.000 l of meer die uitgerust zijn met een lekdetectiesysteem geldt deze verplichting niet.

Bestaande houders van 5.000 l en meer, die onder voormelde verplichting vallen, moeten uiterlijk op 1 januari 2003 van een inkuiping zijn voorzien. Deze verplichting geldt dus niet voor bestaande bovengrondse houders van minder dan 5.000 l.

Periodieke controles door erkende technicus.

De hierna geciteerde onderzoeken moeten door een erkende technicus worden uitgevoerd. Zoals reeds vermeld, is met betrekking tot deze onderzoeken voor bestaande gasolie- en stookoliehouders een sectorale afwijkingsaanvraag ingediend die wordt afgehandeld overeenkomstig artikel 1.2.3.1 van titel II van het VLAREM.

Nieuwe houders :

Houders van minder dan 5.000 l :

- voor metalen houders, waarvan de buitenwanden niet visueel kunnen geïnspecteerd worden, moet de eerste periodieke controle gebeuren binnen de 6 jaar na de installatie; vervolgens moet de houder verder om de 3 jaar periodiek door een erkend technicus worden gecontroleerd;
- voor kunststoffenhouders, waarvan de buitenwanden niet visueel kunnen geïnspecteerd worden, moet de eerste periodieke controle gebeuren binnen de 8 jaar na de installatie; vervolgens moet de houder verder om de 4 jaar periodiek door een erkend technicus worden gecontroleerd;
- voor houders, waarvan alle buitenwanden visueel kunnen geïnspecteerd worden, moet de eerste periodieke controle gebeuren binnen de 10 jaar na de installatie; vervolgens moet de houder verder om de 5 jaar periodiek door een erkend technicus worden gecontroleerd.

Houders van 5.000 l of meer :

- voor ondergrondse houders, gelegen in een waterwingebied of dito beschermingszone, moet een beperkt onderzoek om het jaar gebeuren; daarnaast moet om de 10 jaar een algemeen onderzoek, dat inzonderheid een dichtheidsbeproeving omvat, worden uitgevoerd; dit algemeen onderzoek is niet vereist voor kunststoffenhouders;
- voor ondergrondse houders, niet gelegen in een waterwingebied of dito beschermingszone, moet een beperkt onderzoek gebeuren om de 2 jaar; daarnaast moet om de 15 jaar een algemeen onderzoek, dat inzonderheid een dichtheidsbeproeving omvat, worden uitgevoerd; dit algemeen onderzoek is niet vereist voor kunststoffenhouders;
- voor bovengrondse houders moet een beperkt onderzoek gebeuren om de 3 jaar.

Bestaande houders :

Houders van minder dan 5.000 l :

- voor metalen houders, waarvan de buitenwanden niet visueel kunnen geïnspecteerd worden, moet de eerste periodieke controle gebeuren uiterlijk op 1 augustus 2000; de sectorale afwijkingsaanvraag beoogt dit eerste periodieke onderzoek later, maar uiterlijk op 1 augustus 2002, te mogen laten plaatshebben;

vervolgens moet de houder verder om de 3 jaar periodiek door een erkend technicus worden gecontroleerd;

- voor kunststoffenhouders, waarvan de buitenwanden niet visueel kunnen geïnspecteerd worden, moet de eerste periodieke controle gebeuren uiterlijk op 1 augustus 2000; de sectorale afwijkingsaanvraag beoogt dit eerste periodieke onderzoek later, maar uiterlijk op 1 augustus 2002, te mogen laten plaatshebben;

vervolgens moet de houder verder om de 4 jaar periodiek door een erkend technicus worden gecontroleerd;

- voor houders, waarvan alle buitenwanden visueel kunnen geïnspecteerd worden, moet de eerste periodieke controle gebeuren uiterlijk op 1 augustus 2002; de sectorale afwijkingsaanvraag beoogt dit eerste periodieke onderzoek later, maar uiterlijk op 1 augustus 2003, te mogen laten plaatshebben;

vervolgens moet de houder verder om de 5 jaar periodiek door een erkend technicus worden gecontroleerd.

Houders van 5.000 l of meer :

- voor ondergrondse houders, gelegen in een waterwingebied of dito beschermingszone, moet een beperkt onderzoek om het jaar gebeuren; daarnaast moet om de 10 jaar een algemeen onderzoek, dat inzonderheid een dichtheidsbeproeving omvat, worden uitgevoerd; dit algemeen onderzoek is niet vereist voor kunststoffenhouders;
- voor ondergrondse houders, niet gelegen in een waterwingebied of dito beschermingszone, moet een algemeen onderzoek een eerste maal gebeuren vóór 1 augustus 2000 en verder een periodiek onderzoek om de 2 jaar; de sectorale afwijkingsaanvraag beoogt voormeld eerste algemeen onderzoek later, maar uiterlijk op 1 augustus 2002 te mogen laten plaatshebben;

daarnaast moet verder om de 15 jaar een algemeen onderzoek, dat inzonderheid een dichtheidsbeproeving omvat, worden uitgevoerd; dit algemeen onderzoek is niet vereist voor kunststoffenhouders;

- voor bovengrondse houders, gelegen in een waterwingebied of dito beschermingszone, moest een algemeen onderzoek een eerste maal

gebeuren vóór 1 augustus 1999, en verder een periodiek onderzoek om de 3 jaar; de sectorale afwijkingsaanvraag beoogt voormeld eerste algemeen onderzoek later, maar uiterlijk op 1 augustus 2003, te mogen laten plaatshebben;

- voor bovengrondse houders, niet gelegen in een waterwingebied of dito beschermingszone, moet een algemeen onderzoek een eerste maal gebeuren vóór 1 augustus 2001, en verder een periodiek onderzoek om de 3 jaar; de sectorale afwijkingsaanvraag beoogt dit eerste algemeen onderzoek later, maar uiterlijk op 1 augustus 2003, te mogen laten plaatshebben.

Resultaat periodieke controle.

Na de uitvoering van de controle moet de erkende technicus op de houder een onuitwisbare groene of rode merkplaat aanbrengen. Een groene merkplaat betekent dat de houder in regel is bevonden. Een rode merkplaat betekent dat de houder niet meer mag bijgevuuld worden en dat de exploitant alle nodige maatregelen moet treffen overeenkomstig het verslag van de erkende technicus om de houder terug in goede staat te brengen. Als de exploitant de houder in goede staat heeft gebracht moet er eerst opnieuw een controle door een erkende technicus worden uitgevoerd. Pas als deze in regel wordt bevonden (= groene merkplaat) mag de houder opnieuw gevuld worden.

Voor houders van 5.000 l of meer is ook nog een oranje merkplaat mogelijk. In dat geval mag, in afwachting dat de te treffen maatregelen zijn uitgevoerd, de houder nog gedurende maximum 6 maanden worden bijgevuuld.

Wat als de houder met een rode merkplaat niet meer herstelbaar is?

Wanneer de houder definitief buiten gebruik wordt gesteld, moet deze eerst geledigd worden en moet de volledige opslaginstallatie verwijderd worden. Bij onmogelijkheid om de houder te verwijderen moet de geledigde houder worden gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal.

REPRESENTATIVITEIT VAN DE DRIE ORGANISATIES VAN ONDERNEMINGEN

Aanvankelijk werden de onderhandelingen met vier organisaties van ondernemingen gevoerd :

de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars v.z.w., L. Lepagestraat 4, 1000 Brussel;

de Belgische Petroleum Unie v.z.w., Stationsstraat 157, 7700 Moeskroen;
de Industrie van Minerale Olieën van België v.z.w. (IMOB), Marie-Louisesquare 49,
1000 Brussel;
de Belgische Petroleum Federatie v.z.w., Kunstlaan 39, b2, 1040 Brussel.

De Belgische Petroleum Federatie v.z.w. heeft uiteindelijk het ontwerp van voorliggende milieubeleidsovereenkomst niet mee onderschreven. Het is evenwel zo dat overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten een organisatie van ondernemingen nog achteraf tot een milieubeleidsovereenkomst kan toetreden. Het is aldus mogelijk dat de Belgische Petroleum Federatie v.z.w. toch nog zal toetreden tot deze milieubeleidsovereenkomst.

Naar representativiteit voor de sector kan in elk geval gesteld worden dat de drie contracterende organisaties samen, volgens hun informatie, circa 85 % van de markt van de levering van gasolie en/of stookolie aan particulieren vertegenwoordigen.

COMMUNICATIE

Na de goedkeuring van het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst door de Vlaamse regering zal een uitgebreide informatiecampagne worden opgezet. Behalve het decretaal voorgeschreven openbaar onderzoek, wordt een uitgebreide informatie verspreid inzonderheid naar de Vlaamse infolijn, de opleidingscentra voor erkende technici en de gemeentelijke milieuambtenaren. De mensen zullen zich ook kunnen informeren via het infopunt ("callcenter") van Infomazout.

TOELICHTING ONTWERP VAN MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST

Algemene toelichting.

De VLAREM-reglementering voorziet dat, wanneer het algemene of periodieke onderzoek resulteert in een rode merkplaat, de houder niet meer mag bijgevuld worden zolang de installatie niet terug in goede staat is gebracht. Alhoewel de exploitant verantwoordelijk is voor de naleving van deze reglementering, zijn de leveranciers van stookolie duidelijk mede gevat door deze bepalingen. Met het doel de risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging verbonden aan opslagplaatsen van gasolie voor de verwarming van gebouwen te verminderen, willen de overkoepelende en representatieve organisaties van ondernemingen die gasolie leveren, een aantal verbintenissen aangaan om een realistisch en haalbaar controleprogramma van bedoelde gasolie- en stookolie-opslagplaatsen in de praktijk te verwezenlijken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat voorafgaand aan de

definitieve goedkeuring en ondertekening van de milieubeleidsovereenkomst door de partijen, de gevraagde toelating tot sectorale afwijking door de Vlaamse regering zal zijn verleend.

Het aantal bestaande gasoliehouders in het Vlaamse Gewest voor de verwarming van gebouwen wordt geraamd op 760.000. Hiervan zijn er een 450.000-tal ondergrondse. De omzet van gasolie bedraagt ongeveer 7 miljard liter per jaar.

Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1.

Dit artikel stelt dat het voorliggende ontwerp van milieubeleidsovereenkomst wordt afgesloten met toepassing van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten.

Artikel 2.

In dit artikel wordt de inwerkingtreding en de duur van de milieubeleidsovereenkomst geregeld.

Artikel 3.

In dit artikel wordt het toepassingsgebied van de milieubeleidsovereenkomst omschreven. Conform de gevraagde toelating tot sectorale afwijking van titel II van het VLAREM (goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000) wordt daarbij gesteld dat voor de toepassing van de milieubeleidsovereenkomst een tank ook als een bestaande houder wordt beschouwd wanneer de eerste vulling van de houder is gebeurd vóór 1 augustus 1995.

Indien wegens de ontoegankelijkheid van de tank geen overvulbeveiliging kan worden aangebracht, mag de tank met ingang van 1 augustus 2000 enkel gevuld worden in aanwezigheid van de exploitant. Deze tanks moeten tegen 1 augustus 2002 zo zijn aangepast dat de controle wel mogelijk is. Het begrip "ontoegankelijk" moet hier in zijn enge taalkundige betekenis worden gelezen, zijnde als niet bereikbaar. Dit kan bv. zijn wanneer zowel vul- als verluchtingsopeningen volledig ondergronds zijn ingewerkt en enkel via een netwerk van leidingen aansluitbaar zijn. Ook hier geldt dat de meer concrete uitwerking van deze en andere bepalingen van de milieubeleidsovereenkomst zal worden opgevolgd door de Technische Begeleidingsgroep bedoeld in artikel 6, § 2 van de milieubeleidsovereenkomst.

Artikel 4.

In dit artikel worden de verbintenissen van de Sector aangegeven. Deze verbintenissen gaan in overeenstemming met de gevraagde toelating tot sectorale afwijking van titel II van het VLAREM uit van de mogelijkheid om de uiterste datum voor de uitvoering van het eerste periodieke respectievelijk algemene onderzoek te verdagen tot 1 augustus 2002 voor ondergrondse en tot 1 augustus 2003 voor bovengrondse tanks. Tegenover deze verdaging staan onder meer de engagementen :

- dat de sector aan de particuliere verbruikers op een continue wijze informatie zal verstrekken over de op de gasolie- en stookolietanks van toepassing zijnde reglementering zowel wat de voorwaarden als wat de controlemodaliteiten betreft;
- dat met ingang van 1 augustus 2000 enkel tanks nog zullen worden gevuld of bijgevuuld wanneer deze met de voorgeschreven overvulbeveiliging zijn uitgerust; in voorkomend geval zal de leverancier voorafgaand aan de eerste levering die gebeurt na 31 juli 2000 de installatie van een dergelijke overvulbeveiliging laten aanbieden aan de exploitant die verantwoordelijk blijft voor de installatie; voor de gevallen dat een overvulbeveiliging wegens de ontoegankelijkheid van de tank niet kan worden aangebracht wordt in artikel 4, 2°, tweede lid, een bijzondere overgangsregeling voorzien;
- dat het periodieke onderzoek van de tank, zal worden uitgevoerd tegen een prijs die lager is of gelijk is aan een vastgestelde maximumprijs in zoverre door de exploitant hiervoor beroep gedaan wordt op een erkend technicus die voorkomt op een lijst opgesteld door de Sector; de exploitant behoudt evenwel het recht om een ander erkend technicus te kiezen;
- dat de Sector een databank van de in Vlaanderen aanwezige tanks zal oprichten (punt 4°) hetgeen uiteraard een belangrijke bijdrage kan leveren in het beheersen van de controle van deze tanks;
- dat met ingang van 1 augustus 2000 de voorgeschreven VLAREM-onderzoeken voor ondergrondse houders zullen worden aangevuld met een lekdichtheidsonderzoek van de houder; dit laat uiteraard onverlet de rechtsgeldigheid van de algemene en periodieke onderzoeken die binnen termijn volgens de VLAREM-voorschriften werden of worden uitgevoerd;
- dat de aangevraagde periodieke onderzoeken met inachtnaam van een

welbepaalde planning (punt 5°) zullen worden uitgevoerd; in het licht van de voor ondergrondse houders extra-reglementair bijkomend vooropgestelde lekdichtheidsonderzoeken, het grote aantal bestaande houders en het beperkt aantal erkende technici kan dit programma als vrij ambitieus, maar toch haalbaar, worden bestempeld; in 5° wordt verder de mogelijkheid voorzien om voor de lekdichtheidsonderzoeken alternatieve onderzoekstechnieken in te voeren;

- verder wordt in 6° de medewerking van de Sector voorzien aan de uitbouw van een financierings- en verzekeringsmechanisme; daarbij is voorzien dat de volgende kosten voor dekking in aanmerking komen :
- kosten voor de sanering van verontreiniging veroorzaakt door een tank;
- kosten voor de sanering van de grond rondom de tank en voor tankcleaning;
- daarbij is evenwel als minimale voorwaarde voor een tussenkomst bij vastgestelde verontreiniging gesteld, dat na de wegwerking van de eventuele bodemverontreiniging de gesaneerde installatie nog op gasolie moet blijven verderwerken;

Deze bepalingen hebben niet de intentie de mededinging op de vrije markt merkbaar te verhinderen, te beperken of te vervalsen, daarbij uitgaande van de benadering:

- dat de milieubeleidsovereenkomst ter zake geen financiële tussenkomst vanwege de overheid voorziet;
- het uit te bouwen mechanisme evenmin door de overheid zal worden beheerd

Bovendien zal er in elk geval bij de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst moeten over gewaakt worden dat de uitbouw van het financierings- en verzekeringsmechanisme derwijze gebeurt dat de voormelde minimale voorwaarde geen beletsel vormt voor de verenigbaarheid met voormelde wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de economische mededinging.

wat de "tankcleaning" betreft, weze verduidelijkt dat hier ook de kostendelging wordt bedoeld voor de uitvoering van de saneringsmaatregelen conform de VLAREM-voorschriften, inzonderheid het artikel 6.5.5.5 van titel II van het VLAREM; dit houdt inzonderheid in dat wanneer een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld de tank in regel moet worden verwijderd; pas bij onmogelijkheid tot verwijderen moet de gecleande tank volgens de voorschriften worden gevuld.

Met het begrip "sanering" wordt sanering bedoeld conform het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering.

Een deel van de verplichtingen zijn zoals boven al aangehaald ondertussen wettelijk vertaald in een sectorale afwijking (besluit Vlaamse regering van 17 juli 2000, BS 5 augustus 2000). Het is ook de bedoeling dat bij de evaluatie en herziening van VLAREM deze bepalingen ingebracht zullen worden.

Artikel 5.

In dit artikel worden de verbintenissen van het Gewest aangegeven. In de eerste plaats (punt 1°) wordt een medewerking voorzien aan de uitbouw van het in artikel 4, 6° bedoelde financierings- en verzekeringsmechanisme. Deze medewerking situeert zich in geen geval op het financiële vlak, maar enkel beleidsondersteunend. Aldus wordt ook (punt 3°) het betrekken van de andere gewesten en van de federale overheid bij de uitbouw van bedoeld mechanisme als engagement opgenomen. Verder wordt ook (punt 2°) de verbintenis aangegaan dat in het kader van de uitbouw van het financierings- en verzekeringsmechanisme, de administratieve procedure, die conform het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering moet worden gevolgd, maximaal zal worden vereenvoudigd steunend op :

- a. de resultaten van de onderzoeken gedaan door of in opdracht van de cvba so PREMAZ waaraan de OVAM haar medewerking heeft verleend;
- b. de mate van zelfcontrole die de Sector kan waarborgen bij de opvolging van de vastgestelde problemen.

Artikel 6.

Conform artikel 10 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten bepaalt dit artikel de wijze van controle. Daarbij wordt de oprichting van een Technische Begeleidingsgroep voorzien waarin inzonderheid alle bevoegde overheidsdiensten zijn vertegenwoordigd. Er is voorzien dat de voormelde Begeleidingsgroep een voorzitter en een secretaris aanduidt. De voorzitter kan een extern persoon zijn. Ten slotte kan de Begeleidingsgroep de werking van het secretariaat zelf regelen. Eveneens is bepaald dat er externe-deskundige kunnen worden uitgenodigd zoals bijv. consumentenorganisatie, het forum van milieudeskundigen of de verzekeringssector (de afkorting BVVO staat voor: 'Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen').

Artikel 7.

Dit artikel regelt de mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst conform artikel 8, § 3 van het decreet betreffende de milieubeleidsovereenkomsten.

Artikel 8.

Dit artikel regelt de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 07/11/2000

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).