

Bijlage I

Bepaling nuttige oppervlakte per afvalstof

De nuttige oppervlakte van de recipiënten per afvalgroep wordt in de volgende tabel in beschouwing genomen.

Afvalfractie	Aantal recipiënten	Grondvlak container	Totaal oppervlakte
Papier en karton	2	18	36
Glas	2	18	36
Vlak glas	1	6	6
PMD	1	18	18
Folies en kunststoffen	1	18	18
Textiel	2	1,5	3
Metalen	1	18	18
Fijn tuinafval	1	18	18
Snoeihout	2	36	72
Boomstronken	1	18	18
Hout	2	18	36
Bouw en sloop	2	18	36
Autobanden	1	2	2
Grofvuil brandbaar	1	18	18
Grofvuil niet brandbaar	1	18	18
AEEA	2	12	24
KGA	2	18	36
Totaal	25		413

In totaal wordt bijgevolg 413 m² oppervlakte minimaal ingenomen door recipiënten om te voldoen aan de bepalingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007.

Voor laden en lossen van de afvalstoffen wordt een supplementaire nuttige oppervlakte van 413 m² in beschouwing genomen.

Voor het portiershuis, de toegang en andere gemeenschappelijke ruimtes wordt supplementair 413 m² nuttige oppervlakte in beschouwing genomen.

900 m² van het groendscherm wordt meegerekend als nuttige oppervlakte.

In totaal bedraagt de over de afvalstoffen te verdelen nuttige oppervlakte van een referentiecontainerpark 2 139 m².

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2005 houdende vaststelling van nadere regels voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken door producenten in het kader van de aanvaardingsplicht.

Brussel, 18 juli 2005.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS