

Bijlage 10

"Bijlage 5.16.4

Bepaling van de maximum dienstdruk voor pijpleidingen voor vloeibaar gemaakt handelspropan, handelsbutaan of mengsel daarvan in vaste ongekoolde houders (art. 5.16.6.11, § 1, van titel II van het VLAREM)

Voor de elementen in contact met niet-ontspannen gassen (vloeibare fase en/of gasvormige fase) heeft de maximum dienstdruk, uitgedrukt in kg/mm^2 , ten minste de volgende waarden, welke verhoogd worden met de grootste overdruk die door eventuele compressoren of pompen kan worden veroorzaakt :

Inhoud van de houder	Handels- propan	Handels- butaan	Mengsel van handelspropan en -butaan
minder dan 5 m^3	0,055	0,16	0,16
van 5 m^3 tot 80 m^3	0,05	0,15	0,15
meer dan 80 m^3	0,045	0,14	0,14"

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene.
Brussel, 19 januari 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS