

Bijlage 3. Sectorale EGW's voor lucht uit VLAREM II per parameter.

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens-massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem-trein (g/h)	Huidig	Vlarem-trein				
1° stof totaal	≤ 200	≤ 200	150	150	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	Totaal stofdeeltjes	10
	> 200	> 200	20	20	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	Totaal stof	10; 30
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	Totaal stof	30
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Stof	6; 10; 15; 20; 30; 50
					5.2.3bis.3.8.	Opslag en verbranding van krengen in dierencrematoria (2.3.4.1, i))	totaal stof	30
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	totaal stof	10
					5.4.3.2.3.	Activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen: overspuiten van voertuigen (59.3, 2°)	totaal stof	10; 50

¹ Benaming van parameters is overgenomen uit het voorstel voor nieuwe EGW (Vlarem-trein 2013)

² Verwijzingen naar VLAREM III worden aangeduid door vermelding van "(III)" bij het artikelnummer.

³ De sectorale parameters zijn in deze tabel gelinkt aan de voorgestelde algemene EGW op basis van gelijkaardige indeling. Bij sommige parameters zijn er verschillen in benaming en indeling tussen parameters in de sectorale EGW en de voorgestelde algemene EGW. Waar er een inhoudelijke afwijking of onduidelijkheid is, is de parameter in het **geel** gemarkeerd; waar het gaat om een sommatie van parameters zijn deze in het **groen** gemarkeerd.

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					5.4.4.2.	Bedekkingsmiddelen: thermisch behandelen in ovens groter dan 0,25 m ³ (4.4)	totaal stof; totaal stof – bij pyrolyseovens	3; 30
					5.5.1.6.	Bereiden of formuleren van pesticiden; Productie van pesticiden (5.1 en 5.4)	Stofdeeltjes totaal	5; 20; 100
					5.7.1.4.	Chemicaliën (7)	totaal stof	5; 20; 100
					5.7.2.3.	Fabricage van producten door chemische of biologische omzetting (7.11.2°, e))	stof	50; 150
					5.8.0.1.	Diamantbewerking (8)	stofdeeltjes	50; 150
					5.19.1.4.§2.	Hout (19), muv gestookte spaandrogers	totaal stof	5; 10; 15; 50; 150
					5.19.1.4.§3- §4 ⁴	Hout: gestookte spaandrogers (19)	totaal stof	20; 30; 50; 150
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	Stof	5; 10; 20; 25; 30; 50
					5.28.1.6.	Kunstmest (28.1)	stof	75
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	stof	5; 10; 20; 30; 50
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	stof	20
					5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet-metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie);	stof	20; 50

⁴ De sectorale emissiegrenswaarden op de geloosde afgassen van direct gestookte, indirect gestookte en hybride spaandrogers, sluiten de algemene emissiegrenswaarden, in hoofdstuk 4.4 van VLAREM II, uit.

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)		
					5.30.2.2.	Asfaltbetoncentrales (30.4)	Stof	20
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43) ⁵	Stof	5; 10; 12; 20; 30; 50; 75; 100; 115; 150; 200; 225
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43) ⁶	Stof	5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 100; 125
					5.58.3	Crematoria (58)	stof	30
					5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	totaal stof	10; 50; 150
					(III) 3.1.3.1.2.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): sinterfabrieken	Stof	15; 40
					(III) 3.1.4.1.1.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): pelletiseerfabrieken	Stof	15; 20
					(III) 3.1.5.1.1.- 3.1.5.1.6	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): cokesfabrieken	Stof	20
					(III) 3.1.6.1.1.- 3.1.6.1.7.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): hoogovens	Stof	10; 20
					(III) 3.1.7.1.1.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): oxystaalproductie en - gieten	Stof	10; 20; 30; 50

⁵ VLAREM II afdeling 5.43.2 bepaalt de voorwaarden voor kleine en middelgrote stookinstallaties.

⁶ VLAREM II afdeling 5.43.3 bepaalt de voorwaarden voor grote stookinstallaties.

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.1.8.1.2.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): elektrostaalproductie en -gieten	Stof	5
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	Stof	20
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	Stof	0,05; 20
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	Stof	20
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	Stof	10; 20
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	Stof	10
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	Stof; Totaal vaste deeltjes	20; 50
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	Stof	1; 5; 20
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	Stof	10; 20
2° de volgende gasvormige anorganische stoffen								
Arseenwaterstof	10	2,5	1	0,5	/	/		
Chloorcyanide	10	2,5	1	0,5	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
Fosforwaterstof	10	2,5	1	0,5	/	/		
Fosgeen	10	2,5	1	0,5	/	/		
3° de volgende gasvormige anorganische stoffen								
broom en zijn gasvormige verbindingen, uitgedrukt als waterstofbromide	50	15	5	3	/	/		
Chloorgas	50	15	5	3	5.5.1.6	Bereiden of formuleren van pesticiden; Productie van pesticiden (5.1 en 5.4)	Chloor	5
					5.7.2.3	Fabricage van producten door chemische of biologische omzetting (7.11.2°, e))	Chloor	5; 40
					5.7.5.1.	Productie van chloor (7.5)	Chloor	1; 6
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	chloor	3
cyaanwaterstof	50	15	5	3	/	/		
fluor en zijn gasvormige verbindingen, uitgedrukt als waterstoffluoride	50	15	5	3	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt in HF	1
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	1;2;4
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	gasvormige en anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	1
					5.2.3bis.4.10.	Opslag en (mede)verbranding van	gasvormige	1,5; 3

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						biomassa-afval (2.3.4.1, a) en 2.3.4.2, a))	anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	
					5.7.15.2.	Chemicaliën (7): productie van email	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als fluorwaterstof	15
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	HF (bij 11% O ₂)	1; 2
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	gasvormige anorganische fluorverbindingen, uitgedrukt als HF	1
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	1
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF)	3
					5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet- metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie); Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	5
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	HF	30
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	HF	5; 30

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	fluoriden	5; 30
					(III) 3.1.4.1.1.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): pelletiseerfabrieken	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	3
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	4; 5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	5; 15
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	1; 5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
							als HF	
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt als HF	5
waterstofsulfide	50	15	5	3	5.7.6.1.	Productie van zwavel (7.1)	waterstofsulfide	10
					5.7.8.1.	Produktie van koolwaterstoffen (7.3)	waterstofsulfide	10
					5.7.14.1.	Productie van viscose (7)	waterstofsulfide	5; 50
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	zwavelwaterstof	10
					5.28.3.5.1.	Mestbewerking of -verwerking (28.3)	H ₂ S	5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	H ₂ S	2
4° de volgende gasvormige anorganische stoffen								
ammoniak	-	150	-	30	5.28.3.5.1.	Mestbewerking of -verwerking (28.3) – verbranding dierlijke mest	NH ₃	50
					5.28.3.5.2.	Mestbewerking of -verwerking (28.3) - mestdroging	NH ₃	10
					(III) 3.2.2.16.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°)	ammoniak	30
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	ammoniak	30
					(III) 3.2.8.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	ammoniak	60

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlare- m- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					3.2.8.4.	20.3.6.2°): fabricage van minerale wol		
gasvormige chloorverbindingen (m.u.v. chloorcyanide en chloorgas), uitgedrukt als waterstofchloride	300	150	30	30	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt in HCl	10
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10; 60
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	HCl	15; 30; 50
					5.2.3bis.4.10.	Opslag en (mede)verbranding van biomassa-afval (2.3.4.1, a) en 2.3.4.2, a))	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	15; 75
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	HCl (bij 11% O ₂)	10; 50
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	20
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	gasvormige anorganische chloriden (HCl)	20
					5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet-	gasvormige	30

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie); Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)	anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	HCl	100
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	HCl	30; 100
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Chloriden	30; 100
					(III) 3.1.4.1.1.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): pelletiseerfabrieken	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	3
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10; 20
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10; 25
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt	10; 20; 30

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
							als HCl	
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10; 20
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10; 30
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl	10
5° de volgende gasvormige anorganische stoffen								
koolstofmonoxide (afkomstig van productie-installaties met volledige oxidatieve verbrandingsprocessen, inclusief naverbranding)	5000	1800	100	100	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	CO	50
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	CO	50; 100; 150
					5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	CO	100
					5.4.4.2.	Bedekkingsmiddelen: thermisch behandelen in ovens groter dan 0,25 m³ (4.4)	CO	100

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	CO (bij 11 % O ₂)	100; 200; 250
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	CO	100
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	CO	1000
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	CO	100
					5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet- metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie); Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)	CO	100; 800; 1500
					5.30.2.2.	Asfaltbetoncentrales (30.4)	CO	500
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	CO	100; 175; 200; 250; 300; 375; 500; 575
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	CO	100; 175; 200; 250
					(III) 3.1.5.1.1.- 3.1.5.1.6	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): cokesfabrieken	CO	250
					(III) 3.2.2.16.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°)	CO	100
stikstofoxiden (stikstofmonoxide en stikstofdioxide), uitgedrukt als stikstofdioxide	5000	1800	500	350	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	stikstofoxiden, uitgedrukt in NO ₂	200
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	stikstofoxiden (NO _x), uitgedrukt als NO ₂	150; 200; 400
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	stikstofoxide(NO _x), uitgedrukt als NO ₂	500

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	NOX, uitgedrukt als NO2	60; 150; 200
					5.2.3bis.3.8.	Opslag en verbranding van kregen in dierencrematoria (2.3.4.1, i))	NOx, uitgedrukt als NO2	400
					5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	stikstofoxiden (NOx), uitgedrukt als NO2	100
					5.4.4.2.	Bedekkingsmiddelen: thermisch behandelen in ovens groter dan 0,25 m ³ (4.4)	stikstofoxiden (NOx), uitgedrukt als NO2	100
					5.7.4.1.	Productie van salpeterzuur (7.1)	stikstofoxiden, uitgedrukt als NO ₂	160; 190
					5.7.15.2.	Chemicaliën (7): productie van email	stikstofoxiden (NO _x)	2200
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	NO _x , uitgedrukt als NO ₂	500
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	NO _x (bij 11% O ₂)	500; 800; 875
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	NO _x , uitgedrukt als NO ₂	80; 100; 150; 200; 400; 450
					5.28.3.5.1.	Mestbewerking of -verwerking (28.3)	NO _x , uitgedrukt als NO ₂	200
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	NO _x (als NO ₂)	400
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	NO _x (als NO ₂): richtwaarde	300
					5.30.2.2.	Asfaltbetoncentrales (30.4)	NOx, uitgedrukt als NO2	200

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	NOx	50; 75; 80; 95; 100; 130; 150; 185; 190; 200; 250; 300; 350; 375; 400; 500; 525; 600; 650; 750; 800; 1500; 1875
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	NOx	50; 55; 75; 80; 90; 95; 100; 120; 130; 150; 190; 200; 225; 300; 350; 400; 500; 750
					5.58.3.	Crematoria (58)	NOx, uitgedrukt als NO ₂	400
					(III) 3.1.3.1.2.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): sinterfabrieken	NOx, uitgedrukt als NO ₂	400
					(III) 3.1.5.1.1.- 3.1.5.1.6	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): cokesfabrieken	NOx, uitgedrukt als NO ₂	500; 650; 1800
					(III) 3.1.6.1.1.- 3.1.6.1.7.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): hoogovens	NOx, uitgedrukt als NO ₂	100
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van	NOx, uitgedrukt als NO ₂	100; 500; 800; 1000

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						verpakkingsglas en nabewerking		
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	NOx, uitgedrukt als NO2	1; 1,75; 2; 3
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	NOx, uitgedrukt als NO2	1000
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	NOx, uitgedrukt als NO2	100; 500; 1000; 1500
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	NOx, uitgedrukt als NO2	100; 500; 800; 1000
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	NOx, uitgedrukt als NO2	500; 700
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	NOx, uitgedrukt als NO2	200
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	NOx, uitgedrukt als NO2	1000; 1600
zwaveloxiden (zwaveldioxide en zwaveltrioxide), uitgedrukt als zwaveldioxide	5000	1800	500	350	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	zwaveldioxide (SO2)	50
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	zwaveldioxide	50; 200
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	zwaveldioxide	50
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	SO2	60; 75;100; 200; 300; 450

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					5.2.3bis.3.8.	Opslag en verbranding van kregen in dierencrematoria (2.3.4.1, i))	zwaveldioxide	300
					5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	zwaveldioxide (SO ₂)	100
					5.4.4.2.	Bedekkingsmiddelen: thermisch behandelen in ovens groter dan 0,25 m ³ (4.4)	zwaveldioxide (SO ₂)	100
					5.7.2.3.	Fabricage van producten door chemische of biologische omzetting (7.11.2°, e))	zwaveldioxide en zwaveltrioxide, berekend als SO ₂ -equivalent	500
					5.7.3.2.	Productie van zwaveldioxyde, zwaveltrioxyde, zwavelzuur of oleum (7)	zwaveldioxide; en zwaveltrioxide	1700; 60; 120
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	500
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	SO ₂ (bij 11% O ₂)	50
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	SO ₂	35; 150; 200; 350; 400; 600; 850; 1000; 1700
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	SO _x (als SO ₂)	500; 800
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	SO ₂	50
					5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet-	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	500; 1000

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie); Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)		
					5.30.2.2.	Asfaltbetoncentrales (30.4)	SO ₂	200
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	SO ₂	5; 35; 60; 170; 200; 250; 350; 400; 450; 800; 1250; 1700
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	SO ₂	12; 35; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 850; 1050
					5.58.3.	Crematoria (58)	zwaveldioxide	300
					(III) 3.1.3.1.2.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): sinterfabrieken	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	350; 500
					(III) 3.1.4.1.1.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): pelletiseerfabrieken	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	50
					(III) 3.1.5.1.1.- 3.1.5.1.6	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): cokesfabrieken	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	500
					(III) 3.1.6.1.1.- 3.1.6.1.7.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): hoogovens	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	200
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	500; 1200
					(III) 3.2.4.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	SO _x , uitgedrukt als SO ₂	200; 500;

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					3.2.4.3.	20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking		1300
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	SOx, uitgedrukt als SO2	800; 1000
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	SOx, uitgedrukt als SO2	100; 300; 1000
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	SOx, uitgedrukt als SO2	30; 200; 800
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	SOx, uitgedrukt als SO2	50; 150; 350; 400; 1400
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	SOx, uitgedrukt als SO2	50
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	SOx, uitgedrukt als SO2	200
6° de volgende carcinogene anorganische stoffen								
arseen en zijn verbindingen (m.u.v. arseenwaterstof), uitgedrukt als As	5	0,15	1	0,05	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen	0,5; 1,5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
							(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.6.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	som	1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					3.2.6.3.	20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III) + Cu+Mn + V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,1; 1
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III) + Cu+Mn + V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III) + Cu+Mn + V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III) + Cu+Mn + V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	som	1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					3.2.10.3.	20.3.6.2°): fabricage van fritte	As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
beryllium en zijn verbindingen, uitgedrukt als Be	0,5	0,15	0,1	0,05	/	/		
cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt als Cd	1	0,15	0,2	0,05	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,05
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,05
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Cd + Tl	0,05
					5.2.3bis.1.22.	Industriële afvalverbranding andere dan cementovens of stookinstallaties (2.3.4)	Cd + Tl	0,05

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Cd + Tl	0,05; 0,1
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,15
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,075
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						nabewerking	)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,1; 1
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1; 2

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						wol	) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	1
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	1
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
chrom(VI)verbindingen, uitgedrukt als Cr	0,5	0,15	0,1	0,05	5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	chrom(VI)- verbindingen (in inadembare vorm), uitgedrukt als Cr	1
					5.25.0.3.	Leder (25)	chrom(VI)- verbindingen (in inadembare vorm), uitgedrukt als Cr	1
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	1; 5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						verpakkingsglas en nabewerking	)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,1; 1
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1; 5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						en nabewerking	) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	1
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)	1
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
wateroplosbare kobaltverbindingen, uitgedrukt als Co	-	0,15	-	0,05	/	/	zie kobalt en zijn verbindingen in sub 8 ⁷	
7°de volgende stofvormige anorganische stoffen								
kwik en zijn verbindingen, uitgedrukt als Hg	1	0,25	0,2	0,05	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als Hg	0,03
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als kwik (Hg)	0,05
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als Hg	0,05
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Hg	0,05
					5.2.3bis.1.22.	Industriële afvalverbranding andere dan cementovens of stookinstallaties (2.3.4)	Hg	0,05
					5.7.5.1.	Productie van chloor (7.5)	Kwik en zijn verbindingen	0,2
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Hg	0,05; 0,1
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als kwik (Hg)	0,15

⁷ Het is niet steeds duidelijk of de sectorale voorwaarden overeenkomen wateroplosbare kobaltverbindingen of andere kobaltverbindingen. Alle gerelateerde sectorale EGW staan vermeld naast kobaltverbindingen in sub 8°.

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als kwik (Hg)	0,075
					5.58.3.	Crematoria (58)	Kwik- en kwikverbindingen, uitgedrukt als Hg	0,2
					(III) 3.1.3.1.2.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): sinterfabrieken	Hg	0,05
					(III) 3.1.8.1.2.	Ijzer- en Staalproductie (20.1.1; 20.2.1;20.2.2): elektrostaalproductie en -gieten	Hg	0,05
thallium en zijn verbindingen, uitgedrukt als Tl	1	0,25	0,2	0,05	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,05
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,05
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met	Cd + Tl	0,05

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						afvalverbranding (2.3.4)		
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Cd + Tl	0,05; 0,1
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,15
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als cadmium (Cd), en thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als thallium (Tl)	0,075
					8° de volgende stofvormige anorganische stoffen			
kobalt en zijn verbindingen, uitgedrukt als Co	25	2,5	5	0,5	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,	0,5; 1,5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
							Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						en nabewerking	VI)	
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,1; 1
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
							VI)	
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
lood en zijn verbindingen, uitgedrukt als Pb	25	2,5	5	0,5	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	lood en zijn verbindingen uitgedrukt in Pb	5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	0,5; 1,5
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	lood-verbindingen, uitgedrukt als Pb	1; 1,5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlare- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						hittebestendige isolatiewol	) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
nikkel en zijn verbindingen, uitgedrukt als Ni	5	2,5	1	0,5	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	0,5; 1,5
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	Ni en zijn verbindingen, uitgedrukt als Ni	1
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Nikkel	3
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Nikkel	1; 3

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	som	0,1; 1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					3.2.7.3.	20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI))+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
seleen en zijn verbindingen,	5	2,5	1	0,5	(III) 3.2.3.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	som	0,2; 1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
uitgedrukt als Se					3.2.3.3.	20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	
					(III) 3.2.4.2.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	seleenverbindingen, uitgedrukt als Se	3
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	seleen-verbindingen, uitgedrukt als Se	1
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,1; 1

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						speciaalglas en nabewerking	VI)	
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	0,2; 1
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	1
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
tellurium en zijn verbindingen, uitgedrukt als Te	-	2,5	-	0,5	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
9° de volgende stofvormige anorganische stoffen								
antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt als Sb	25	5	5	1	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	0,5; 1,5
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
chromium en zijn verbindingen (m.u.v. chromium(VI)- verbindingen), uitgedrukt als Cr	25	5	5	1	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co,	0,5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
							Cu, Mn, Ni, V, Sn	
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	chromium III-, strontium- en zinkchromaat, uitgedrukt als Cr	1
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	chromium en zijn verbindingen uitgedrukt in Cr	5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	0,5; 1,5
					5.25.0.3.	Leder (25)	chromium III-, strontium- en zinkchromaat, uitgedrukt als Cr	1
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
cyanide en zijn verbindingen,	25	5	5	1	Afdeling	Petroleumraffinaderijen (1.1 en	HCN	30

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
uitgedrukt als CN					5.20.2.	20.1.2)		
fluoride en zijn verbindingen, uitgedrukt als F	25	5	5	1	/	/	zie fluor en zijn verbindingen in sub 3 ^o 8	
koper en zijn verbindingen, uitgedrukt als Cu	25	5	5	1	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	0,5; 1,5
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	koper en koperverbindingen	10
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75

⁸ Het is niet steeds duidelijk of de sectorale voorwaarden overeenkomen met de gasvormige fluorverbindingen of de stofvormige fluorideverbindingen. Alle gerelateerde sectorale EGW staan vermeld naast de gasvormige fluorverbindingen in sub 3°.

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	som	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlare- m- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					3.2.10.3.	20.3.6.2°): fabricage van fritte	As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	
mangaan en zijn verbindingen, uitgedrukt als Mn	25	5	5	1	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						continuglasvezel en nabewerking	) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As + Co + Ni + Cd + Se + Cr(VI) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
tin en zijn verbindingen, uitgedrukt als Sn	25	5	5	1	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met	Sb + As + Pb + Cr + Co +	0,5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						afvalverbranding (2.3.4)	Cu + Mn + Ni + V + Sn	
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	0,5; 1,5
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					(III) 3.2.3.2.- 3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.- 3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.- 3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb + Pb + Cr(III) + Cu + Mn + V + Sn	5
vanadium en zijn verbindingen, uitgedrukt als V	25	5	5	1	5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	som van (verbindingen van) Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,5
					5.2.3bis.1.21.	Stookinstallaties met afvalverbranding (2.3.4)	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn	0,5
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	Sb + Pb + Cr + Cu + Mn + V + Sn	5
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	Som zware metalen	0,5; 1,5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
							(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V) (bi j11% O ₂ , tenzij anders vermeld)	
					Afdeling 5.20.2.	Petroleumraffinaderijen (1.1 en 20.1.2)	V en zijn verbindingen, uitgedrukt als V	2
					5.43.2.3-5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	2,25
					5.43.2.3-5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Vanadium	5
					5.43.3.3-5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	som van Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,75
					5.43.3.3-5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Vanadium	5
					(III) 3.2.3.2.-3.2.3.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van verpakkingsglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.4.2.-3.2.4.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van vlakglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	5
					(III) 3.2.5.2.-3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	5
					(III) 3.2.6.2.-3.2.6.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van tafelglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
					(III) 3.2.7.2.- 3.2.7.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van speciaalglas en nabewerking	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 5
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	1; 2
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
					(III) 3.2.10.2.- 3.2.10.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van fritte	som As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)) + Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn	5
10° organische stoffen								
totaal organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	-	500	-	50	5.2.2.12.2.	Opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen (2.2.5)	gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof	10
					5.2.3bis.1.15. - 5.2.3bis.1.17.	(Mee)verbrandingsinstallaties van afvalstoffen (2.3.4)	gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	10; 20
					5.2.3bis.1.20.	Cementovens met afvalverbranding (2.3.4)	gasvormige en vluchtige organische	10

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
							stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	
					5.2.3bis.4.10.	Opslag en (mede)verbranding van biomassa-afval (2.3.4.1, a) en 2.3.4.2, a))	gas- en dampvormige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	15; 30
					5.4.2.3.	Bedekkingsmiddelen: productie; Vervaardigen van natuurlijke en kunstmatige kleurstoffen en pigmenten (4.1, 21.1 en 21.2)	organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	100
					5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	75
					5.4.4.2.	Bedekkingsmiddelen: thermisch behandelen in ovens groter dan 0,25 m ³ (4.4)	organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	50
					5.7.9.1.	Productie van koolstof (7.1)	organische stoffen, uitgedrukt in totale koolstof	50; 100; 200; 500
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	Organische stoffen: totaal organisch koolstof	50; 100; 150
					5.11.0.5.	Drukkerijen en grafische industrie (11)	Organische stoffen: ethanol	500
					5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof (bij	300; 500

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
							17% O ₂ , nat gas)	
					5.23.1.1.	Vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels; Behandelen van kunststoffen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (23.1 en 23.2)	Organische stoffen: totaal organisch koolstof	125; 150
					5.23.1.1.	Vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels; Behandelen van kunststoffen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (23.1 en 23.2)	Organische stoffen: ethanol	500
					5.29.0.6.	Productie en omzetting van metalen; Metalen (20.2 en 29)	Organische stoffen (als totaal organische koolstof)	50
					5.29.0.9bis.	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) (29.5.10)	organische stoffen (als totaal organische koolstof)	20
					5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet-metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie); Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)	organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	50; 150
					5.30.2.2.	Asfaltbetoncentrales (30.4)	organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	100
					5.33.1.2.	Papier - Behandelen of vervaardigen van voorwerpen (33.3)	Organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	125
					5.33.1.2.	Papier - Behandelen of vervaardigen	Organische stoffen:	500

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
						van voorwerpen (33.3)	ethanol	
					5.43.2.3- 5.43.2.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Organische stoffen	60
					5.43.3.3- 5.43.3.14	Stationaire motoren en gasturbines; Stookinstallaties (31.1 en 43)	Organische stoffen	60
					5.59.2.1. (bijlage 5.59.1.)	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (59)	VOS (mg C/Nm ³)	20; 50; 75; 100; 150; of per productie- eenh. uitgedrukt
					5.59.2.2.	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (59)	VOS met aanduiding H340, H350, H350i, H360D, H360F, R45, R46, R49, R60 of R61	2
					5.59.2.2.	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (59)	VOS met aanduiding H341, H351, R40 of R68	20
					(III) 3.2.5.2.- 3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische stoffen	20
					(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof	30
					(III) 3.2.9.2.- 3.2.9.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van hittebestendige isolatiewol	vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische	20

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
							koolstof	
11° de volgende organische stoffen								
benzo(a)pyreen (PAK)	0,5	0,15	0,1	0,05	/	/		
α-chloortolueen	100	0,15	20	0,05	/	/		
N,N-dimethylaceetamide	-	0,15	-	0,05	/	/		
N,N-dimethylformamide	2000	0,15	100	0,05	/	/		
2,3-epoxy-1-propanol	-	0,15	-	0,05	/	/		
2-ethoxyethanol	2000	0,15	100	0,05	/	/		
1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanon	-	0,15	-	0,05	/	/		
2-methoxyethanol	2000	0,15	100	0,05	/	/		
2-methoxyethylacetaat	-	0,15	-	0,05	/	/		
1-methyl-2-pyrrolidon	3000	0,15	150	0,05	/	/		
1,2,3-trichloorpropaan	-	0,15	-	0,05	/	/		
1,3,5-triglycidylisocyanurate	-	0,15	-	0,05	/	/		
12° de volgende organische stoffen								
acrylonitril	25	1,5	5	0,5	5.7.1.4.	Chemicaliën (7)	Acrylonitril	0,2; 5
					5.7.7.1.	Productie van organische chemicaliën of oplosmiddelen (7)	acrylonitril	0,2
					5.7.13.1.	Productie van polyacrylonitril- kunststoffen (7)	acrylonitril	5; 10; 15; 20; 25
dinitrotolueen	-	1,5	-	0,5	/	/		
etheenoxide	25	1,5	5	0,5	/	/		
2-propeenamide	-	1,5	-	0,5	/	/		
13° de volgende organische stoffen								
4-aminobifenyyl	-	2,5	-	1	/	/		
benzeen	25	2,5	5	1	5.30.1.3.	Industrieën op het gebied van niet- metaalachtige minerale producten; Minerale industrie (productie);	benzeen	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
						Steenbakkerijen (20.3.5, 30.2.1° en 30.9)		
broomethaan	-	2,5	-	1	/	/		
broometheen	-	2,5	-	1	/	/		
1,3-butadien	25	2,5	5	1	/	/		
1-butoxy-2,3-epoxypropaan	-	2,5	-	1	/	/		
captafol	-	2,5	-	1	/	/		
1-chloor-2,3-epoxypropaan	25	2,5	5	1	/	/		
chlooretheen	25	2,5	5	1	/	/		
chryseen (PAK)	-	2,5	-	1	/	/		
4,4'-diaminobifenyyl	-	2,5	-	1	/	/		
diazomethaan	-	2,5	-	1	/	/		
dibenzo(a,h)antraceen (PAK)	0,5	2,5	0,1	1	/	/		
1,2-dibroomethaan	25	2,5	5	1	/	/		
3,3'-dichloorbenzidine	5	2,5	1	1	/	/		
1,4-dichloor-2-buteen	-	2,5	-	1	/	/		
1,2-dichloorethaan	100	2,5	20	1	5.7.1.4.	Chemicaliën (7)	1,2-dichloorethaan	5; 20
					5.7.7.1.	Productie van organische chemicaliën of oplosmiddelen (7)	1,2-dichloorethaan	5
N,N-dimethylcarbamoylechloride	-	2,5	-	1	/	/		
1,1-dimethylhydrazine	-	2,5	-	1	/	/		
dimethylsulfaat	5	2,5	1	1	/	/		
(epoxyethyl)benzeen	-	2,5	-	1	/	/		
1,2-epoxy-3-fenoxypropaan (fenyglycidylether)	-	2,5	-	1	/	/		
etheenimine	0,5	2,5	0,1	1	/	/		
fluoretheen	-	2,5	-	1	/	/		
hexachloorbenzeen	-	2,5	-	1	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
hydrazine	25	2,5	5	1	/	/		
isobutylnitriet	-	2,5	-	1	/	/		
2-methoxyaniline (2-anisidine)	-	2,5	-	1	/	/		
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)	-	2,5	-	1	/	/		
4,4'-methyleendianiline	-	2,5	-	1	/	/		
naftaleen-2-amine	0,5	2,5	0,1	1	/	/		
2-nitropropaan	-	2,5	-	1	/	/		
1,3-propiolacton	-	2,5	-	1	/	/		
propyleenimine	-	2,5	-	1	/	/		
propyleenoxide	-	2,5	-	1	/	/		
o-toluidine	100	2,5	20	1	/	/		
1,1,2-trichlooretheen	2000	2,5	100	1	5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	som 1,1,1-trichloorethaan, per-, tri- en tetrachloor-ethyleen	100
trichloormethylbenzeen	-	2,5	-	1	/	/		
14° de volgende organische stoffen								
aldrin	-	100	-	20	/	/		
alkylloodverbindingen	100	100	20	20	/	/		
allylglycidylether	-	100	-	20	/	/		
allylpropyldisulfide	-	100	-	20	/	/		
2-aminopyridine	-	100	-	20	/	/		
aniline	100	100	20	20	/	/		
azijnzuuranhydride	-	100	-	20	/	/		
2-benzofuran-1,3-dion	-	100	-	20	/	/		
benzoylchloride	-	100	-	20	/	/		
biphenyl	100	100	20	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
bis(2-aminoethyl)amine	-	100	-	20	/	/		
bis(chloormethyl)ether	-	100	-	20	/	/		
bis(2-dimethylamino-ethyl)oxide	-	100	-	20	/	/		
bis(2-ethylhexyl)ftalaat	2000	100	100	20	/	/		
broomchloormethaan	-	100	-	20	/	/		
broommethaan	-	100	-	20	/	/		
1-broompropaan	-	100	-	20	/	/		
butaan-1-thiol	-	100	-	20	/	/		
2-butenal (crotonaldehyde)	-	100	-	20	/	/		
butylacrylaat	-	100	-	20	/	/		
n-butylamine	-	100	-	20	/	/		
caprolactam	-	100	-	20	/	/		
carbonyldichloride	-	100	-	20	/	/		
carbonylfluoride	-	100	-	20	/	/		
chlooraceetaldehyde	100	100	20	20	/	/		
2-chlooracetofenon	-	100	-	20	/	/		
2-chlooracetylchloride	-	100	-	20	/	/		
chloorazijnzuur	100	100	20	20	/	/		
chloorbenzeen	2000	100	100	20	/	/		
o-chloorbenzylideenmalonitril	-	100	-	20	/	/		
2-chloor-1,3-butadien (chloropreen)	2000	100	100	20	/	/		
chloorethaan	3000	100	150	20	/	/		
2-chloorethanol	-	100	-	20	/	/		
chloormethaan	100	100	20	20	/	/		
1-chloor-4-nitrobenzeen	-	100	-	20	/	/		
1-chloor-1-nitropropaan	-	100	-	20	/	/		
2-chloor-1-propanol	-	100	-	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens-massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem-trein (g/h)	Huidig	Vlarem-trein				
1-chloor-2-propanol	-	100	-	20	/	/		
1-chloor-2-propanon	-	100	-	20	/	/		
3-chloorpropeen	-	100	-	20	/	/		
2-chloorpropionzuur	-	100	-	20	/	/		
cumafos	-	100	-	20	/	/		
cyaanamide	-	100	-	20	/	/		
2,4-cyclohexadien-1,4-dion (p-benzochinon)	-	100	-	20	/	/		
1,2-diaminoethaan	-	100	-	20	/	/		
2-dibutylaminoethanol	-	100	-	20	/	/		
dibutylfenylfosfaat	-	100	-	20	/	/		
dibutylfosfaat	-	100	-	20	/	/		
dichloorazijnzuur	-	100	-	20	/	/		
1,1-dichlooretheen	100	100	20	20	/	/		
2,2'-dichloorethylether	-	100	-	20	/	/		
dichloorfenol	100	100	20	20	/	/		
3-(3,4-dichloorfenyl)-1,1-dimethylureum (diuron)	-	100	-	20	/	/		
dichloormethaan	3000	100	150	20	5.4.3.1.4.	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	methyleenchloride bij een massaastroom van 3 kg/u of meer	150
dichloormethylbenzeen	-	100	-	20	/	/		
1,1-dichloor-1-nitroethaan	-	100	-	20	/	/		
1,2-dichloorpropaan	-	100	-	20	/	/		
1,3-dichloorpropeen	-	100	-	20	/	/		
2,2-dichloorpropionzuur	-	100	-	20	/	/		
dicyclopentadien	-	100	-	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
2-diethylaminoethanol	-	100	-	20	/	/		
diethyleen imidoxide (morfoline)	-	100	-	20	/	/		
difenylamine	-	100	-	20	/	/		
difenylbenzeen	-	100	-	20	/	/		
difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat	-	100	-	20	/	/		
difenylperoxyanhydride	-	100	-	20	/	/		
1,1-difluoretheen	-	100	-	20	/	/		
diglycidylether	-	100	-	20	/	/		
1,2-dihydroxybenzeen (catechol)	-	100	-	20	/	/		
1,4 dihydroxybenzeen (hydrochinon)	-	100	-	20	/	/		
4,4'-dihydroxy-2,2- difenylpropaan	-	100	-	20	/	/		
diisopropylamine	-	100	-	20	/	/		
N,N-dimethylaniline	-	100	-	20	/	/		
dimethylethoxysilaan	-	100	-	20	/	/		
N,N-dimethylmethaanamine	-	100	-	20	/	/		
dinitrobenzeen	-	100	-	20	/	/		
1,3-dinitrooxypropan-2-ylnitraat (nitroglycerine)	-	100	-	20	/	/		
1,4-dioxaan	100	100	20	20	/	/		
1,3-dioxo-2-benzofuraan-5- carbonzuur	-	100	-	20	/	/		
ethaandial (glyoxaal)	-	100	-	20	/	/		
ethaanthiol	-	100	-	20	/	/		
ethanal (aceetaldehyde)	-	100	-	20	/	/		
ethanolamine	-	100	-	20	/	/		
etheen	-	100	-	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
ethenon	-	100	-	20	/	/		
4-ethenyl-1-cyclohexeen	-	100	-	20	/	/		
1-ethenylpyrrolidin-2-on	-	100	-	20	/	/		
2-ethoxyethylacetaat	-	100	-	20	/	/		
2-ethoxy-2-methylpropaan	-	100	-	20	/	/		
ethylacrylaat	100	100	20	20	/	/		
ethylamine	100	100	20	20	/	/		
ethyl-2-cyanoacrylaat	-	100	-	20	/	/		
ethyleenglycoldinitraat	-	100	-	20	/	/		
N-ethylethanamine	100	100	20	20	/	/		
2-ethylhexaanzuur	-	100	-	20	/	/		
4-ethylmorpholine	-	100	-	20	/	/		
fenamifos	-	100	-	20	/	/		
fenthion	-	100	-	20	/	/		
fenol	100	100	20	20	(III) 3.2.8.2.- 3.2.8.4.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van minerale wol	fenol	10
fenoxybenzeen	-	100	-	20	/	/		
fenylfosfine	-	100	-	20	/	/		
fenylhydrazine	-	100	-	20	/	/		
furaan-2-carbaldehyde	100	100	20	20	/	/		
glutaaraldehyde	-	100	-	20	/	/		
1,6-hexaandiamine	-	100	-	20	/	/		
1,6-hexaandiisocyanaat	-	100	-	20	/	/		
hexaandinitril	-	100	-	20	/	/		
hexachloorbuta-1,3-dieen	-	100	-	20	/	/		
1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3- cyclopentadieen	-	100	-	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens-massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem-trein (g/h)	Huidig	Vlarem-trein				
hexachloorethaan	-	100	-	20	/	/		
hexafluorpropeen	-	100	-	20	/	/		
2-hexanon	-	100	-	20	/	/		
2-hydroxymethylfuraan	2000	100	100	20	/	/		
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon	3000	100	150	20	/	/		
2-hydroxypropylacrylaat	-	100	-	20	/	/		
2,2'-iminodiethanol	2000	100	100	20	/	/		
isoforondiisocynaat	-	100	-	20	/	/		
2-isopropoxyethanol	-	100	-	20	/	/		
N-isopropylaniline	-	100	-	20	/	/		
joodmethaan	-	100	-	20	/	/		
kamfer	-	100	-	20	/	/		
koolstofdissulfide	2000	100	100	20	5.7.14.1.	Chemicaliën (7): Productie van viscose	koolstofdissulfide	0,10; 0,15; 150; 400; 600; 1000; 1500
maleïnezuuranhydride	100	100	20	20	/	/		
mercaptoethaanzuur	-	100	-	20	/	/		
methaanamide	-	100	-	20	/	/		
methaanamine	100	100	20	20	/	/		
methaanthiol	-	100	-	20	/	/		
methaanzuur (mierzuur)	100	100	20	20	/	/		
methanal (formaldehyde)	100	100	20	20	5.19.1.4.§3-§4	Hout: gestookte spaandrogers (19)	formaldehyde (bij 17% O ₂ , nat gas)	20; 50
					(III) 3.2.5.2.-3.2.5.3.	Glasproductie (20.3.4.1°b); 20.3.6.2°): fabricage van continuglasvezel en nabewerking	formaldehyde	10
					(III) 3.2.8.2.-	Glasproductie (20.3.4.1°b);	formaldehyde	5

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
					3.2.8.4.	20.3.6.2°): fabricage van minerale wol		
methanol	-	100	-	20	/	/		
4-methoxyaniline (4-anisidine)	-	100	-	20	/	/		
methylacrylaat	100	100	20	20	/	/		
N-methylaniline	-	100	-	20	/	/		
methyl 2-cyanoacrylaat (mecrylaat)	-	100	-	20	/	/		
methyldeeton	-	100	-	20	/	/		
methyleen-bis(4- cyclohexylisocyaan)	-	100	-	20	/	/		
methylethylketonperoxide	-	100	-	20	/	/		
methylfenol (cresol)	100	100	20	20	/	/		
methylhydrazine	-	100	-	20	/	/		
methylisocyaan	-	100	-	20	/	/		
N-methylmethaanamine	100	100	20	20	/	/		
1-methylnaftaleen	-	100	-	20	/	/		
2-methylnaftaleen	-	100	-	20	/	/		
2-methyl-5-nitroaniline	-	100	-	20	/	/		
2-methyl-1-propanol	-	100	-	20	/	/		
2-methyl-2-propeennitril	-	100	-	20	/	/		
methylsilicaat	-	100	-	20	/	/		
N-methyl-N,2,4,6- tetranitroaniline	-	100	-	20	/	/		
1-naftylmethylcarbamaat	-	100	-	20	/	/		
4-nitroaniline	-	100	-	20	/	/		
nitrobenzeen	100	100	20	20	/	/		
nitrocresol	100	100	20	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens-massaastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem-trein (g/h)	Huidig	Vlarem-trein				
nitrofenol	100	100	20	20	/	/		
nitrotolueen	100	100	20	20	/	/		
oxaalzuur	-	100	-	20	/	/		
2,3,4,5,6-pentachloorfenol	-	100	-	20	/	/		
pentachloornaftaleen	-	100	-	20	/	/		
perchlorylfluoride	-	100	-	20	/	/		
perfluorisobuteen	-	100	-	20	/	/		
piperazine	-	100	-	20	/	/		
propaan-1,2,3-triol (glycerol)	-	100	-	20	/	/		
2-propeenzuur	100	100	20	20	/	/		
2-propenal (acroleïne)	100	100	20	20	/	/		
2-propen-1-ol	-	100	-	20	/	/		
2-propylamine	-	100	-	20	/	/		
propyleenglycoldinitraat	-	100	-	20	/	/		
2-propyn-1-ol	-	100	-	20	/	/		
pyridine	100	100	20	20	/	/		
4-tert-butyltolueen	-	100	-	20	/	/		
1,1,2,2-tetrabroomethaan	-	100	-	20	/	/		
tetrabroommethaan	-	100	-	20	/	/		
1,1,2,2-tetrachloorethaan	100	100	20	20	/	/		
tetrachlooretheen	2000	100	100	20	5.4.3.1.4	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	som 1,1,1-trichloorethaan, per-, tri- en tetrachloor-ethyleen	100
tetrachloormethaan	100	100	20	20	/	/		
tetrachloornaftaleen	-	100	-	20	/	/		
tetrafluoretheen	-	100	-	20	/	/		
tetramethylsuccinonitril	-	100	-	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlare m- trein				
tetramethylthiuramdisulfide	-	100	-	20	/	/		
tetranitromethaan	-	100	-	20	/	/		
thioalcoholen	100	100	20	20	/	/		
thioethers	100	100	20	20	/	/		
tolueen-2,4-diisocynaat	100	100	20	20	/	/		
tolueen-2,6-diisocynaat	-	100	-	20	/	/		
m-toluïdine	-	100	-	20	/	/		
p-toluïdine	-	100	-	20	/	/		
tribroommethaan	-	100	-	20	/	/		
tributylfosfaat	-	100	-	20	/	/		
trichloorazijnzuur	-	100	-	20	/	/		
1,2,4-trichloorbenzeen	-	100	-	20	/	/		
1,1,2-trichloorethaan	100	100	20	20	/	/		
trichloorfenol	100	100	20	20	/	/		
trichloormethaan	100	100	20	20	/	/		
trichloormethaansulfenylchloride	-	100	-	20	/	/		
trichloornaftaleen	-	100	-	20	/	/		
trichloornitromethaan	-	100	-	20	/	/		
triclesylfosfaat	-	100	-	20	/	/		
triethanolamine	-	100	-	20	/	/		
triethylamine	100	100	20	20	/	/		
trifenyfosfaat	-	100	-	20	/	/		
trijoodmethaan	-	100	-	20	/	/		
3,5,5-trimethyl-2-cyclohexeen-1-on	-	100	-	20	/	/		
trimethylfosfiet	-	100	-	20	/	/		
2,4,6-trinitrotolueen	-	100	-	20	/	/		
vinylacetaat	2000	100	100	20	/	/		

Parameter ¹	Algemene voorwaarden				Sectorale voorwaarden			
	Grens- massastroom		EGW (mg/Nm ³)		VLAREM II of VLAREM III artikel ²	Sector (rubriek)	Parameter volgens sectorale EGW ³	Sectorale EGW (mg/Nm ³)
	Huidig (g/u)	Vlarem- trein (g/h)	Huidig	Vlarem- trein				
vinylcyclohexaandiepoxide	-	100	-	20	/	/		
xlenol	100	100	20	20	/	/		
xylidine	-	100	-	20	/	/		
15° de volgende organische stoffen								
1-broom-3-chloorpropaan	-	500	-	100	/	/		
1,1-dichloorethaan	2000	500	100	100	/	/		
1,2-dichlooretheen	3000	500	150	100	/	/		
ethaanzuur (azijnzuur)	2000	500	100	100	/	/		
methylmethanoaat	2000	500	100	100	/	/		
nitroethaan	-	500	-	100	/	/		
nitromethaan	-	500	-	100	/	/		
octamethylcyclotetrasiloxaan	-	500	-	100	/	/		
1,1,1-trichloorethaan	2000	500	100	100	5.4.3.1.4	Bedekkingsmiddelen: aanbrengen door indompeling; Mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen (4.2 en 4.3)	som 1,1,1-trichloorethaan, per-, tri- en tetrachloor-ethyleen	100
1,3,5-trioxaan	-	500	-	100	/	/		
16° de volgende vezelachtige silicaten (asbest): actionoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet, tremoliet	≥5000 m ³ /h	≥ 5000 m ³ /h	0,1	0,1	/	/		
	<5000 m ³ /h	< 5000 m ³ /h	500 mg asbes t/uur	500 mg asbes t/uur				